

Altimax | CS/OD/PH/WQ

Анализаторы жидкости CS71X, OD71X, PH71X, WQ71X



Внесен в Госреестр
СИ России

Описание и преимущества серии



Профессиональные настольные анализаторы оснащены большим водо- и scratch-resistant ЖК-дисплеем, отображающим pH, температуру, стабильность показаний и статус калибровки. Они имеют функции сохранения и очистки памяти для просмотра отчета по последним измерениям.

Прибор поставляется

в комплекте с датчиками измерений соответственно назначению прибора

От 200 до 1000 ячеек памяти

для сохранения
результатов измерений

- **Возможность экспорта сохраненных данных**
в формате .xml
на внешний USB-носитель
- **Индикация**
стабилизации показаний

Настройка дискретности

показаний анализатора
жидкости

- **Выбор разрешения при измерении pH**
для pH-метров
- **Выбор набора**
стандартных буферных растворов

Технические характеристики

Функция	Altimax CS712	Altimax OD714	Altimax PH711	Altimax PH712	Altimax WQ713	Altimax WQ715	Altimax WQ716	Altimax WQ717
Диапазон показаний pH			-2...20					-2...20
Дискретность показаний pH			0,01/0,001					0,01/0,1
Пределы допускаемой абсолют. погрешности измерений pH			±0,02					
Диапазон показаний ОВП, мВ			-1999,9...+1999,9					-1999,9 ... +1999,9
Дискретность показаний ОВП, мВ			1					1
Диапазон показаний УЭП, См/м	0...200				0...200		0...200	
Дискретность измерений УЭП, мСм/см	0,01				0,01		0,01	
Диапазон показаний общего солесодержания (условно по NaCl), мг/дм³	0...1·10 ⁵				0...1·10 ⁵		0...1·10 ⁵	
Дискретность показаний солесодержания, мг/дм³	0,1				0,1		0,1	
Диапазон показаний массовой концентрации растворенного O ² , мг/дм³		0...20 (0...200%)					0...20 (0...200%)	
Дискретность показаний растворенного O ² , мг/дм³		0,01					0,01	
Диапазон показаний Т, °С	0...+100							
Дискретность показаний температуры, °С	0,1							
Диапазон и тип компенсации атмосферного давления		66...200 кПа, ручная				66...200 кПа, ручная		
Диапазон и тип компенсации солености		0...45 ppt (г/л), ручная				0...45 ppt(г/л), ручная		
Пылевлагозащита IP	IP54							
Количество ячеек памяти		200	1000					

Функция	Altimax CS712	Altimax OD714	Altimax PH711	Altimax PH712	Altimax WQ713	Altimax WQ715	Altimax WQ716	Altimax WQ717
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Температура окр. среды, °С	+15...+25
Относительная влажность, %	30...85
Атмосферное давление, кПа	84...106
Температура анализируемой среды °С	20±5
Тип источника питания	Блок питания DC 12В/1А.

длина	220
ширина	200
высота	40

длина	260	260
диаметр	18	19

кг, не более	0,56	0,28
--------------	------	------

кг, не более	0,2
--------------	-----

Комплектация

Паспорт	1 шт
Измерительный датчик	2 шт/3 шт (от модификации)
Датчик температуры*	1 шт
Штатив для датчиков	1 шт
Порошок для калибровочного раствора 4,00**	1 шт
Порошок для калибровочного раствора 6,86**	1 шт
Порошок для калибровочного раствора 9,18**	1 шт
Набор для приготовления электролита**	1 шт

Информация для заказа

Артикул	Наименование
CS117012	Altimax CS712 Кондуктометр настольный
OD117014	Altimax OD714 Оксиметр настольный
PH117011	Altimax PH711 pH-метр настольный
PH117012	Altimax PH712 pH-метр настольный
WQ117013	Altimax WQ713 Анализатор жидкости настольный, pH-метр/кондуктометр
WQ117015	Altimax WQ715 Анализатор жидкости настольный, pH-метр/оксиметр
WQ117016	Altimax WQ716 Анализатор жидкости настольный, кондуктометр/оксиметр
WQ117017	Altimax WQ717 Анализатор жидкости настольный, pH-метр/кондуктометр/оксиметр

Сертификаты



**Свидетельство о внесении
в реестр СИ**

* - для CS712/PH711/PH712/WQ713/WQ715/WQ716/WQ717
** - для PH711/PH713/WQ713/WQ715/WQ716/WQ717 (для модификаций с измерительным каналом PH)