

Verdo | ММ3300

Серия кондуктометрических влажномеров



Описание и преимущества серии

Влагомер VERDO MM3303 предназначен для измерения влажности зерна (14 кодов) при сборе, хранении и транспортировке.

Использует кондуктометрический метод, оснащён функцией корректировки, голосовыми оповещениями (4 типа) и установкой предельной влажности с предупреждением. Имеет эргономичный корпус, ЖК-дисплей с подсветкой и работает от четырёх батарей типа AA.

Измерение относительной влажности

различных видов зерна

Кондуктометрический (контактный)

метод измерения

Режим измерения

непрерывный

- **14 видов зерна**
на выбор
- **Различная длина щупов**
на выбор
- **Портативные**
- **Подсветка дисплея**
- **Количество шкал/кодов - 14**
- **Максимальная погрешность $\pm 0,5\%$**
- **Прочные щупы**
- **Батарея 4x1,5В ААА**

Технические параметры измерений

Функция	Verdo MM3303
Метод измерения	Кондуктометрический
Режим измерения	Непрерывный
Количество кодов зерна	14
Диапазон измерения относительной влажности, %	7,5...55,0*
Погрешность измерения относительной влажности, %	±1,0
Цена единицы младшего разряда, %	0,1
Питание	4 шт. батареи типа AA
Длина измерительного щупа, мм	600
Масса (без учета батарей), не более, г	430
Габаритные размеры, не более, мм	790x75x30

Комплектация

Влагомер	1 шт.
Чехол	1 шт.
Батарея AAA	4 шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
MM103030	Verdo MM3303 Влагомер кондуктометрический, зерно, 14 шкал, длина щупа: 60 см